

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑΣ

Ελάχιστο πάχος 10 χιλ.

Τύπος υλικού RF με επικάλυψη αλουμινίου και στις δύο πλευρές του υλικού για αμφίδρομη ανάκλαση, τοποθετείτε στο μέσον της μεσοτοιχίας

και υποστηρίζετε απο αποστάτες των 50X50 χιλ. έτσι που να μην επιτρέπουν το υλικό να εφάπτετε με το τούβλο για να μην έχουμε επαγωγικές απώλειες.

Στην παραπάνω εφαρμογή μπορεί να τοποθετηθή και διπλό υλικό με συνολικά τέσσερα ανακλαστικά πεδία .

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πιστοποιημένος συντελεστής υγροπερατότητας (μ) > 3500.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανακλαστικής θερμομόνωσης πιστοποιούνται κατά ASTM --C 1224-11 για κτηριακές εφαρμογές.

Τα υλικά μας είναι αφρώδη μονωτικά πολύ καλά κλειστών κυψελών και κατηγορίας πυρασφάλειας B1

Πυκνότητα υλικού 30 κιλών ανα κυβικό μέτρο.

Πιστοποιημένος συντελεστής θερμοπερατότητας (λ) 0.035 στους 10 βαθμούς κελσίου.

{gallery slider=boxplus.carousel slider:edges=blurred
alignment=middle}products/insulation/wall/{/gallery}